Data da Publicação: 16/09/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1988 **Identificador do Ato:** #07842

RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1360 X

RESPOSTA: 5MS RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1360 X

768 - 60HZ PIXEL PITCH: 0.30(H)MM X

0.30(V)MM ÂNGULO DE VISÃO: H:170º, V: 160º

FREQUENCIA HORIZONTAL: 30 ~ 61 KHZ

FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ

ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ).

BTEC 60 351,90 21.114,00

05

COOLER: WATER COOLER 240 MM.

VELOCIDADE DO FAN: 1200 - 2000 RPM.

TENSÃO: 12V. RUÍDO DO FAN: 20DB(A). FLUXO

DE AR: 56.3CFM (MAX). VIDA ÚTIL DO FAN:

40000 HORAS. TIPO DE ROLAMENTO:

ROLAMENTO HIDRÁULICO. CONEXÃO FAN: 4

PIN (CPU_FAN). CONEXÃO LEDS: 4 PIN (12V-G-

R-B). CONEXÃO BOMBA: 3 PIN (AIO_PUMP).

COMPATIBILIDADE SOCKET: - INTEL LGA: 1366

/ 1155 / 1156 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011-

AMD: FM1 / FM2+ / AM2 / AM3 / AM3+ / AM4 /

AM5.

REVENGER 13 273,00

3.549,00

06

MEMÓRIA RAM 8 GB DO TIPO SDRAM DDR4

3200 MHZ OU SUPERIOR.

BEST

MEMORY

64 128,00 8.249,60

07

PLACA DE VÍDEO DEDICADA: MÍNIMO 8 GB DE

MEMÓRIA DDR5, 128 BITS (PONTUAÇÃO

G3DMARK DE 14.000 OU SUPERIOR, A

VERIFICAÇÃO SERÁ EFETUADA PELO LINK:

HTTPS://WWW.VIDEOCARDBENCHMARK.NET/

HIGH_END_GPUS.HTML).

RADEONS 25 690,00 17.250,00

09

SSD: TIPO M.2 NVME, MÍNIMO DE 500 GB DE

ARMAZENAMENTO, LEITURA MÍNIMA DE 300

MB E GRAVAÇÃO MÍNIMA DE 300 MB.

DELIAR 78 232,90 18.166,20

20

NOBREAK - UPS SENOIDAL UNIVERSAL,

2200VA, NO MINIMO: 8 TOMADAS, 4 BATERIAS,

ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA, SENOIDAL,

INDICADOR LED PARA USO HOSPITALAR